



KONICA MINOLTA

PagePro 1390 MF



Votre propre
centre de
productivité
laser



Votre propre centre de productivité laser



RÉSUMÉ DES SPÉCIFICATIONS

- Impression : jusqu'à 21 ppm
- Copie : jusqu'à 20 cpm
- Numérisation : 12 s par page en noir et blanc ou 50 s par page en couleur
- Télécopie : jusqu'à 33,6 kbit/s—Super G3
- Mémoire vive de 48 Mo
- Interface USB 2.0 à haute vitesse
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Compatible Windows^{MD} XP/2000/Me/98SE
- Cycle d'utilisation mensuel de 15 000 pages
- Garantie de 1 an avec échange

Le PagePro 1390 MF vous offre toutes les fonctions—impression, copie, numérisation et télécopie laser haute vitesse—en un seul périphérique de bureau compact et abordable.

Impression

Les impressions de qualité laser professionnelle ne seront ni maculées ni décolorées.

- La qualité laser précise de 1 200 ppp produit des noirs riches, du texte net, des photographies détaillées et de fins dégradés de gris.
- Le puissant processeur de 150 MHz et la mémoire vive de 48 Mo produisent une première page en aussi peu que 14 secondes, puis produisent les pages subséquentes à 21 pages par minute; il n'y a donc aucune attente, même pour les travaux complexes.
- Créez des impressions laser de haute qualité à quelques cents par page.
- Imprimez sur des formats de support standard et personnalisés, du format carte postale (3,9 po x 5,8 po) au format juridique (8,5 po x 14 po).
- Produisez des documents importants sur tous les types de support de bureau courants, y compris le papier ordinaire, le papier épais, les transparents, les étiquettes, les cartes postales et les enveloppes.

Copie

Transformez votre ordinateur de bureau en un atelier d'imprimerie.

- Le PagePro 1390 MF produit jusqu'à 20 copies nettes et précises par minute.



- Personnalisez rapidement et facilement les travaux grâce aux fonctions du panneau de commande intuitif à touches d'accès direct.
- Utilisez la fonction de zoom pour redimensionner les copies de 25 à 400 %.

- Améliorez les copies en réglant la qualité, la luminosité ou la densité.
- Copiez des documents allant jusqu'à 8,5 po x 11,69 po à partir de la glace d'exposition et allant jusqu'à 8,5 po x 14 po à partir du chargeur automatique de documents.
- Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles permet de produire des copies rapidement et sans surveillance.

Numérisation

Convertissez les documents papier en documents numériques.

- Numérisez à 1 200 ppp avec une profondeur d'échantillonnage de 24 bits vers votre PC ou économisez du temps en numérisant directement vers un courriel ou une application logicielle commune comme Word^{MD}, Excel^{MD}, Adobe Acrobat^{MD} et Photoshop^{MD}.



- Servez-vous des utilitaires LinkMagic et ScanSoft PaperPort^{MD} SE de Nuance pour numériser des documents vers un courriel, un fichier PDF ou un autre format en vue du partage ou de l'archivage ou utilisez la fonction de reconnaissance optique de caractères pour convertir des documents numérisés en texte modifiable.
- Numérisez des documents allant jusqu'à 8,5 po x 11,69 po à partir de la glace d'exposition et allant jusqu'à 8,5 po x 14 po à partir du chargeur automatique de documents.

Télécopie

Partagez des documents numériques en toute simplicité.

- La fonction de télécopie autonome Super G3 à 33,6 kbit/s du PagePro 1390 MF offre 12 numéros de composition instantanée, 100 numéros de composition abrégée, la composition groupée, la diffusion et une mémoire de télécopie de 3,5 Mo.

Économisez du temps, de l'espace et de l'argent

Libérez votre horaire pour vous concentrer sur d'autres tâches importantes.

- Le logiciel d'installation à lancement automatique vous permet d'utiliser le PagePro 1390 MF en quelques minutes.



- Un accès pratique à l'avant facilite le remplacement des fournitures.
- La conception compacte du périphérique donne une apparence professionnelle et organisée à vos locaux.
- Produisez tous vos travaux commerciaux essentiels directement à partir de votre bureau.



fonctions standard

PANNEAU DE COMMANDE

- Fonctions intuitives à touches d'accès direct
- Personnalisation facile des travaux d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie
- Fenêtre de message et indicateurs faciles à lire

VITESSES

- Impression : 21 ppm
- Copie : 20 cpm
- Numérisation : 12 s par page en noir et blanc ou 50 s par page en couleur
- Télécopie : 33,6 kbit/s

INTERFACE

- Haute vitesse USB 2.0

MÉMOIRE

- Mémoire vive de 48 Mo

COMPATIBILITÉ

- Windows XP/2000/Me/98SE

RÉSOLUTION

- Impression : 1 200 ppp
- Copie : 600 ppp
- Numérisation : 1 200 ppp
- Télécopie : résolutions standard, haute, très haute, photo

ALIMENTATION EN PAPIER

- Jusqu'au format juridique (8,5 po x 14 po)
- Bac multifformat réglable de 250 feuilles
- Chargeur semi-automatique de documents



CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

- Capacité de 50 feuilles
- Jusqu'au format juridique (8,5 po x 14 po)

INTERFACE

- Ethernet externe 10/100BaseTX



Technologie laser de haute qualité

Le rendement laser fiable et abordable assure votre tranquillité d'esprit.

- Grâce à la technologie laser, ce périphérique tout-en-un est rapide, fiable et abordable; il produit en outre des impressions et des copies haute résolution, même sur du papier ordinaire.
- Le PagePro 1390 MF préservera toute sa durabilité à un volume mensuel de 15 000 impressions.
- Le soutien technique gratuit de 5 ans basé aux États-Unis protège votre investissement.





PagePro i390 MF – Caractéristiques techniques

Impression	
Méthode d'impression :	laser électrophotographique
Vitesse d'impression* :	jusqu'à 21 ppm
Délai de sortie de la première impression* :	14 secondes à partir de l'état inactif, prêt
Temps de réchauffement :	21 secondes
Résolution :	1 200 x 600 ppp
Cycle d'utilisation recommandé :	jusqu'à 15 000 impressions par mois
Copie	
Vitesse de copie* :	jusqu'à 20 ppm
Délai de sortie de la première copie* :	17 secondes à partir de l'état inactif, prêt
Résolution :	600 x 600 ppp
Paramètres de copie :	contraste (clair/foncé), réduction et agrandissement (de 25 à 400 %), tri, assemblage, nombre de copies (de 1 à 99), qualité (mixte, photo, texte), économiseur de papier (multipose)
Chargeur automatique de documents :	50 feuilles, jusqu'à 8,5 po x 14 po (216 x 356 mm)
Numerisation	
Type de numériseur :	à plat
Vitesse de numérisation :	12 secondes par page à 600 ppp
monochrome :	50 secondes par page à 600 ppp
couleur :	1 200 x 1 200 ppp, 600 x 600 ppp
Résolution :	24 bits
Profondeur d'échantillonnage :	jusqu'à 8,5 po x 11,69 po (216 x 297 mm)
Taille de la glace d'exposition :	numérisation vers un courriel, numérisation vers un fichier, numérisation vers une application logicielle
Destinations de numérisation :	TWAIN et WIA
Pilotes de numérisation :	LinkMagic et ScanSoft PaperPort SE**
Utilitaires de numérisation :	
Chargeur automatique de documents :	50 feuilles, jusqu'à 8,5 po x 14 po (216 x 356 mm)
Télécopie	
Vitesse de télécopie :	jusqu'à 33,6 kbit/s—Super G3
Mémoire de télécopie :	3,5 Mo
Réduction automatique :	oui
Numéros de composition abrégée :	100
Numéros de composition instantanée :	12
Composition groupée :	6 groupes, 64 postes par groupe
Diffusion :	168 postes

Impression recto verso : manuelle***

Formats de papier acceptés :

bac multifomat : lettre, A4, juridique, exécutif, relevé de compte, folio, lettre plus, ministre, in-quarto (R.-U.), lettre gouv., juridique gouv., A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32, carte postale japonaise, carte postale double, enveloppes Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C5, C6, Chou 3, Chou 4
Chargeur automatique de documents : 4,5 po x 5,5 po à 8,5 po x 14 po (114 x 216 mm à 216 x 356 mm)

Zone imprimable : 0,16 po (4 mm) à partir de tous les côtés, longueur maximale d'impression garantie de 13,7 po (348 mm)

Poids du papier :

papier ordinaire : papier bond de 16 à 24 lb (de 60 à 90 g/m²)
papier épais : papier carte de 24 à 90 lb (de 90 à 163 g/m²)

Supports d'impression : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparents, étiquettes de qualité laser, enveloppes et cartes postales

Caractéristiques physiques

Type : tout-en-un laser avec contrôleur interne

Dimensions (larg. x prof. x haut.) : 19,4 po x 18,9 po x 21,5 po (492 x 465 x 547 mm)

Poids : sans consommable : 27,9 lb (12,7 kg); avec consommables : 29,7 lb (13,5 kg); à l'expédition : 36 lb (16,4 kg)

Caractéristiques électriques

Alimentation :

modèle 110/120 V : 110/120 V c.a. ± 10 %, 50/60 Hz ± 3 %

modèle 220/240 V : 220/240 V c.a. ± 10 %, 50/60 Hz ± 3 %

Consommation d'électricité : en fonctionnement : 900 W ou moins

En veille : 80 W ou moins

Conformité à la norme Energy Star** :** 15 W ou moins

Conditions ambiantes

Température : en fonctionnement : de 50 à 95 °F (de 10 à 35 °C)

en veille : de 32 à 95 °F (de 0 à 35 °C)

Humidité : en fonctionnement : HR de 15 à 85 %

en veille : HR de 10 à 85 %

Niveaux de bruit : en fonctionnement : <55 dB(A)

en veille : <45 dB(A)

Conformité à la réglementation et aux normes de sécurité

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consommables*****

Cartouche de toner :

cartouche d'origine : produit jusqu'à 1 500 pages (lettre/A4) à un taux de couverture de 5 %
cartouche standard de remplacement : produit jusqu'à 3 000 pages (lettre/A4) à un taux de couverture de 5 %

cartouche de remplacement grande capacité : produit jusqu'à 6 000 pages (lettre/A4) à un taux de couverture de 5 %

Tambour du photoconducteur organique : produit jusqu'à 20 000 pages (lettre/A4) à un taux de couverture de 5 %

Polices de caractères

Compatible avec les polices Windows et TrueType[®] imprimées à l'aide des utilitaires Windows GDI. Une police de caractères résidente est incluse.

Garantie

Un an avec échange

* Les vitesses exactes d'impression et de copie diffèrent en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité des documents

** Licence pour un seul utilisateur. Des licences additionnelles sont disponibles.

***Le logiciel de l'application est nécessaire pour la réorganisation des pages.

**** L'ajout de certaines options en combinaison peut se traduire par une non-conformité du produit. La conformité à la norme Energy Star ne représente pas une homologation du produit ou du service par l'EPA.

***** La durée utile précisée pour chaque consommable de votre périphérique tout-en-un est basée sur des conditions précises de fonctionnement comme la couverture d'encre sur un format de page donné (taux de couverture de 5 % sur le format lettre/A4). La durée utile réelle des consommables varie en fonction de l'utilisation et des autres variables d'impression comme la couverture d'encre, le format de papier, le type de support, l'impression en continu ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.

Caractéristiques matérielles et logicielles

Type de processeur : ARM946E-S, 150 MHz

Mémoire : 48 Mo

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows XP/2000/Me/98SE

Mode d'économie du toner : Peut réduire la densité du toner de 50 %

Configuration du système hôte

PC Pentium[®] III de 450 MHz avec espace libre de 64 Mo sur le disque, lecteur de CD-ROM/DVD et mémoire vive comme suit : Windows XP (128 Mo), 2000/Me/98SE (64 Mo)

Compatibilité de l'interface

Standard : USB 2.0 haute vitesse (compatible avec la technologie prêt à l'emploi de Microsoft)

Facultatif : Ethernet externe 10/100BaseTX (serveur de périphériques SX-2000U2 de silex technology[®] prenant en charge TCP/IP pour Windows XP/2000)

Gestion des supports

Capacité d'alimentation standard : bac multifomat de 250 feuilles, chargeur semi-automatique de documents, chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Capacité de sortie standard : bac de sortie face vers le bas de 100 feuilles



KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(États-Unis, Canada, Amérique latine)
Tél. : +1 (800) 523 2696
Tél. : +1 (201) 316 8200
Téléc. : +1 (201) 825 3577

Sites Web :
buypagepro.com
printer.konicaminolta.com
q-shop.com

Numéro de pièce : PP1390MFSsFr03_07